

# VAREDEKLARASJON

## Pluggtorv 80 liter

Varetype	Sphagnumtorv (pluggtorv)
Bruksområde	Dyrkingsmedium
Sammensetning	100 vol.% Sphagnumtorv H2-H4
Tilsatt pr. m <sup>3</sup>	5,0 kg Kalksteinsmel 1,0 kg Dolomittmel 0,8 kg Multimix med mikronæring
Tørrstoff	70 g/l
Organisk innhold	90 % av tørrstoffet
Surhetsgrad*	pH 5,5-6,5
Elektrisk konduktivitet*	18 mS/m
Fosfor (P-CAT)	32 mg/L
Kalium (K-CAT)	120 mg/L
Total-N	750 mg/L
Volum	80 liter
Densitet	190 kg/m <sup>3</sup>
Findelingsgrad	Fin
Produksjonsnummer	Se bak på sekken
Anbefalt bruk	Ingen spesielle brukskrav

\*pH og elektrisk konduktivitet er oppgitt ved produksjon og kan endres noe ved lagring.

Reg.nr. Mattilsynet: 4614



- kvalitet fra naturen siden 1949

Tjerbo Torvfabrikk AS  
epost@tjerbo.no  
www.tjerbo.no

Tel + 47 69 22 70 50  
Tjerboveien 50  
1890 Rakkestad